

Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Befestigungselementen aus Edelstahl.

Klicken Sie auf die Bilder, um Befestigungselemente im Großformat zu betrachten!



Rohrendkappe, flach V2A

Art.-Nr.	Abmessungen
1121	21,3 x 2
1126	26,9 x 2
1130	33,7 x 2
1131	42,4 x 2
1132	48,3 x 2



Rohrendkappe, flach mit Bohrung V2A

Art.-Nr.	Abmessungen
1140	33,7 x 2 dm 10
1141	42,4 x 2 dm 12
1142	48,3 x 2 dm 14



Rohrendkappe gewölbt V2A

Art.-Nr.	Abmessungen
1211	17,4 x 2
1217	17,2 x 2
1221	21,3 x 2
1226	26,9 x 2
1230	33,7 x 2
1231	42,4 x 2
1232	48,3 x 2



Rohrendkappe gewölbt mit Bohrung V2A

Art.-Nr.	Abmessungen
1240	33,7 x 2 dm 10
1241	33,7 x 2 dm 12
1242	42,4 x 2 dm 12
1243	48,3 x 2 dm 14

Rohrendkappe, rund V2A

Art.-Nr.	Abmessungen
1311	17,2 x 2
1321	21,3 x 2

1326 26,9 x 2

1330 33,7 x 2

1331 42,4 x 2

1332 48,3 x 2



Rohrendkappe, rund mit Bohrung V2A

Art.-Nr. Abmessungen

1340 33,7 x 2 dm 10

1341 42,4 x 2 dm 12

1342 48,3 x 2 dm 14



Rohrendstopfen V2A

Art.-Nr. Abmessungen

4040 42,4 x 2 dm 12

4033 M8 42,4 x 8 M 12

4040M 42,4 x 2 M 12

4041 42,4 x 2 dm 14

4042 48,3 x 2 dm 14



Rohrendkappe mit Kugel V2A

Art.-Nr.	Abmessungen
5030	33,7 x 2 / 34er Kugeldurchmesser
5040	42,4 x 4 / 42er Kugeldurchmesser



Anschlusskegel

Art.-Nr.	Abmessungen
3042	100mm 42,4 x 2



Kugelring V2A

Art.-Nr. Abmessungen

5333 33,8 x 2

5342 42,4 x 2



Zierkegel mit Bohrung V2A

Art.-Nr. Abmessungen

5410 35 x 12 x 40



Zierkugel mit Sackloch V2A

Art.-Nr. Abmessungen

5510 Durchmesser 40mm, Bohrung 12mm



Zierkugel mit Bohrung V2A

Art.-Nr. Abmessung

5415



Endkappe flach/gewölbt V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
P/N 99518-33.7	33,7 flach
P/N 99518-42.4	42,4 flach
P/N 99518-33.7R	33.7 gewölbt
P/N 99518-42.4R	42.4 gewölbt



Anschweißblase V2A aus Stahl und Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessungen
VA-L 30 x 35 x 3, Bohrung 7mm	
St-L 30 x 35 x 3, Bohrung 7 mm	



Querstabhalter zum Anschweißen V2A

Art.-Nr.	Abmessungen
----------	-------------

Länge mm, Durchmesser o/u, Bohrung

4213 30 x 16/12 12mm



Querstabhalter mit Grundplatte V2A

Art.-Nr. Abmessung

Länge mm, Durchmesser, Bohrung

4213 30 / 20 / 12 mm



Stabhalter zum Anschrauben

zum Beispiel für Wand-Handlauf

Art.-Nr. Abmessungen

Länge mm, Durchmesser, Bohrung

7001 70/22/12mm ohne Rosette, ohne Stockschraube

2141 Rosette 45 dm 12

7003 Stockschraube



Schildhalter V2A

Art.-Nr. Abmessungen (NUR NOCH BEGRENZT VORHANDEN!!)

Länge mm, Durchmesser, Bohrung mm

7002 27/14,5/8mm



Abstandhalter mit Schraube

Art.-Nr. Abmessungen

P/N 768337



Rosette, klein V2A

Art.-Nr. Abmessungen

2140 45 dm 10

2141 45 dm 12

2142 45 dm 14



Rosette, groß V2A

Art.-Nr. Abmessungen

2170 70 x 33,7

2171 70 x 42,4

2172 70 x 48,3



Bodenrosette V2A

Art.-Nr. Abmessungen

490105-43 105 x 43



Abdeckrosette V2A

Art.-Nr. Abmessungen

49076-12,5 76 x 12,5



Rohrbogen zum Einschweißen V2A

Art.-Nr. Abmessungen

VA 90° 33,7

VA 90° 42,4



Rohrbogen 90°, drehbar V4A

Art.-Nr. Abmessungen

P/N 9955584.42 42,4 x 2mm



Rohrbogen 90° V4A

Art.-Nr. Abmessungen

P/N 99513.33 33,7 x 2mm

P/N 99513.42 42,4 x 2mm



Kniebogen spitz 90° V4A

Art.-Nr. Abmessungen

P/N 9951433 33,7 x 2mm

P/N 9951442 42,4 x 2mm



Eckbogen 45° V4A

Art.-Nr. Abmessungen

99512R33 33,7 x 2mm

99512R42 42,4 x 2mm



T-Stück egal V4A

Art.-Nr. Abmessungen

P/N 9951633 33,7 x 2mm

P/N 9951642 42,4 x 2mm



Eckverbinder, 3 gleiche Abzweige V4A

Art.-Nr. Abmessungen

P/N 99515-33.7 33,7 x 2mm

P/N 99515-42.4 42,4 x 2mm



Wand - Rohrabschluss halter V4A

Art.-Nr. Abmessung

Rohrabstand zur Wand/Schenkelstärke/Ronde/Anzahl Bohrungen

P/N 99502-33,7 55/12/70/2

P/N 99502-42,4 60/12/78/2



Wand-Rohrhalter

Art.-Nr. Rohrabstand zur Wand/Schenkelstärke/Ronde/Anzahl Bohrungen

P/N 99501-33,7 55/12/70/2

P/N 99501-42.4 60/12/78/2

Handlaufhalter V4A

Art.-Nr. Abstand Rohr/Rohr

P/N 99505-42,4 42,2/50



Handlaufhalter mit Platte

Art.-Nr.	Abmessung
	Rohrdurchmesser, Ronde, Anzahl Bohrungen
P/N 99510-01-42.4	42,4 70/3 mit verstellbarer Platte
P/N 99510.33	33,7 70/3 mit fester Platte
P/N 99510.42	42,4 70/3 mit fester Platte
P/N 99510-0	universal 70/3 ohne Platte



Handlaufhalter ohne Platte V4A

Art.-Nr.	Abmessung
	Ronde/Anzahl Bohrungen
P/N 99510-0	70/3



Kugelgelenk V4A

Art.-Nr.	Abmessung
P/N 99506.42	42,4



Endkappe für Quadratrohr V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
P/N 99569-20	20 x 20
P/N 99569-30	30 x 30
P/N 99569-40	40 x 40



Handlauf-Rohrträger für Rundrohr V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
768337	33,7, Höhe v. Rohr - Stabende 40mm
768424-42,4	44,7, Höhe v. Rohr - Stabende 90mm



Rosette für Rundrohr 33,7 V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
P/N 99521-33,72	2 Bohrungen, 100 dm, 33,7
P/N 99521-33,73	3 Bohrungen, 100 dm, 33,7



Rosette für Rundrohr 42,4 V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
P/N 99521-42,42	2 Bohrungen, 100 dm, 42,4
P/N 99521-42,43	3 Bohrungen, 100 dm, 42,4



Hohlrosette mit Kragen V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
P/N 99544-42,42	105 x 42,4



Platten-Scharnier 135° V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
20200-135	135°

PLatten-Scharnier 180°

Art.-Nr.	Abmessungen
20200-180	180°



Dreh-Scharnier 360° für Platte V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
20200-360	360°



Klapp-Scharnier 90° für Platte V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
20200-90	90°



Glashalter für Rundrohr/Rechteckrohr V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
P/N 99549-1	24 x 30mm, für Rundrohr 33.7 Glasstärke 6mm, mit Gummieinlage
P/N 99549	24 x 30mm, flach, für Rechteckrohr Glasstärke 6mm, mit Gummieinlage
P/N 99548-33,7	38 x 49mm, für Rundrohr 33.7 Glasstärke 8-10mm, mit Gummieinlage
P/N 99548-42,4	38 x 49mm, für Rundrohr 42,4

Glasstärke 8-10mm, mit Gummieinlage

P/N 99535f 38 x 49mm, für Rechteckrohr

Glasstärke 8-10mm, mit Gummieinlage

P/N 99533-42,4 43 x 64mm, für Rundrohr 42,4

Glasstärke 10 -12mm, mit Sicherungsstift + Gummieinlage

P/N 99536f 43 x 64mm, für Rechteckrohr

Glasstärke 10-12mm, mit Sicherung + Gummieinlage



Glashalter 53 x 53mm für Rundrohr/Rechteckrohr V2A

Art.-Nr. Abmessungen

P/N 99534-42.4 53 x 53mm, für Rundrohr 42,4

Glasstärke 10-12mm, mit Sicherung + Gummieinlage

P/N 99537f 53 x 53mm, für Rechteckrohr

Glasstärke 10-12mm, mit Sicherung + Gummieinlage



Eckrohrhalter 90°, gerade V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
P/N 99508.33	Rohrabstände zur Wand, Schenkelstärke, Ronde, Bohrungen 185+162/12/40/4+4
P/N 99508.42	Rohrabstände zur Wand, Schenkelstärke, Ronde, Bohrungen 185+162/12/40/4+4

Eckrohrhalter geschwungen 90° V4A

Art.-Nr.	Abmessungen
P/N 99507.33	Rohrabstände zur Wand, Anzahl Bohrungen/Ronde 128+122/2+0
P/N 99507.42	Rohrabstände zur Wand, Anzahl Bohrungen/Ronde 128+122/2+0

H & B - Technik GmbH, Stand März 2009, Preise EXW Werk Bielefeld zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Daten und Preise unverbindlich und freibleibend, Änderung und Irrtum vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht.